



**TRENTO** to system ogrodzeniowy, w którego skład wchodzi: słupki, przeszło, furtka, brama dwuskrzydłowa (wraz z akcesoriami montażowymi) oraz brama samonośna (wraz ze słupami montażowymi). Furtka **TRENTO** jest cynkowana oraz malowana proszkowo.

Furtka składa się z 10 (9 o wymiarach 100x20x1,2 mm oraz 1 o wymiarze 40x20x1,5 mm) ułożonych poziomo profili, które przynitowane do płaskowników, a następnie do ceowników stanowią wypełnienie furtki. Wypełnienie nitowane jest do ramy wykonanej z czterech profili: trzech 60x40x1,5 mm oraz jednego 60x40x2 mm (profil zawiasu). Dzięki temu rozwiązaniu uzyskano sztywność i stabilność konstrukcji przy wadze 35 kg. Cała furtka montowana jest do słupów stalowych lub betonowych za pomocą dedykowanych zawiasów.

Dane techniczne furtki **TRENTO**:

- Wysokość furtki wynosi 1400 mm, natomiast szerokość 900 mm (wraz z zawiasami 938 mm);
- Skrzydło furtki posiada maskownicę zawiasów w postaci przynitowanego kątownika;
- Odległość między profilami pionowymi (100x20x1,2 mm) wynosi 37 mm;
- Skrzydło furtki zawieszane jest na zawiasach montowanych do słupów stalowych 100x100x3 mm lub do słupów murowanych wykonanych indywidualnie przez klienta. W przypadku wariantu ze słupami murowanymi firma Jarmex oferuje dedykowane zawiasy z płaskownikiem do wmurowania;
- Furtka posiada zaślepki otworów technologicznych Ø20 oraz zaślepki pochwyty 30x15 mm;
- Furtka w profilu zamka posiada otwory pod zamek, wkładkę bębnową, maskownicę wkładki oraz pochwyty.



Ogrodzenie dostępne jest w wersji ocynkowanej galwanicznie (płaskowniki i ceowniki) wg normy: PN-EN-ISO 2081:2011 oraz ocynkowanej ogniowo (rama i profile wypełnienia) wg normy: EN-ISO 1461 i lakierowanej proszkowo wg normy EN-ISO 12944-5 w kolorach z palety RAL: 7021 oraz 9005.

System **TRENTO** znakomicie sprawdza się jako ogrodzenie posesji prywatnych.