



**BOLZANO** to system ogrodzeniowy, w którego skład wchodzi: słupki, przeszło, furtka, brama dwuskrzydłowa (wraz z akcesoriami montażowymi) oraz brama samonośna (wraz ze słupami montażowymi). Furtka **BOLZANO** jest cynkowana ogniowo (rama) oraz malowana proszkowo.

Furtka składa się ze spawanej ramy wykonanej z profili 40x40 (o grubości 1,5 mm i 2 mm), poziomych profili poprzecznych 40x20x1,5 mm oraz **aluminiowych sztachet wypełnienia** zamocowanych do ramy furty za pomocą nitów zrywalnych. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskano sztywność i stabilność konstrukcji przy wadze 27 kg. Cała furtka montowana jest do słupów stalowych lub betonowych za pomocą dedykowanych zawiasów.

Dane techniczne furty **BOLZANO**:

- Wysokość furty wynosi 1520 mm, natomiast szerokość 900 mm (wraz z zawiasami 938 mm);
- Skrzydło furty posiada maskownicę zawiasów w postaci przynitowanego kątownika;
- Skrzydło furty zawieszane jest na zawiasach montowanych do słupów stalowych 100x100x3 mm lub do słupów murowanych wykonanych indywidualnie przez klienta. W przypadku wariantu ze słupami murowanymi firma Jarmex oferuje dedykowane zawiasy z płaskownikiem do wmurowania;
- Furtka posiada zaślepki otworów technologicznych Ø20 oraz zaślepki pochwyty 30x15 mm;
- Furtka w profilu zamka posiada otwory pod zamek, wkładkę bębnową, maskownicę wkładki oraz pochwyty.
- Furtka w komplecie posiada zamek oraz wkładkę.



Ogrodzenie dostępne jest w wersji ocynkowanej ogniowo (rama furty) wg normy: EN-ISO 1461 i lakierowanej proszkowo wg normy EN-ISO 12944-5 w kolorze z palety RAL: 7021 (rama furty) oraz 7016 MAT (aluminiowe wypełnienie).

System **BOLZANO** znakomicie sprawdza się jako ogrodzenie posesji prywatnych.